# KONTROLL AV TRUCK MED FÖRBÄNNINGSMOTOR – DAGLIG TILLSYN

**PERIOD OCH TRUCKTYP**

Månad:

År:

Fabrikat:

Modell:

Maskinnummer:

Projektnummer:

Internt nummer:

Signatur:

| KONTROLLER FÖRE ARBETETS BÖRJAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kod 0= Utan anmärkning, 1= Gör anmälan, 2= Åtgärdat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oljenivå motor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Påfyllt antal liter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vätsknivå kylsystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ringtryck, skärskador, fälgbultar, fälg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bromsfunktion, pedal, parkeringsbroms, varningsfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Styrfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrument, signal, belysning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hydralfunktioner i ändläge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Läckage – vatten, olja, bränsle, luft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator avgaspartiklar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gaffelarmar, deformation, sprickor, fastsättning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Timmätaren (notera de 2 sista siffrorna) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**SE TILLVERKARENS INSTRUKTIONER FÖR AKTUELL TRUCK!**

## SÄKERHETSKONTROLL

**Åtgärder FÖRE start**

1. Ge akt på oljeläckage
2. Kontrollera däck och hjul
3. Kontrollera eventuella tillsats-aggregat som t ex ok
4. Kontrollera hydraloljenivån samt gafflar och lyftkedjor
5. Kontrollera oljemängd i motorn
6. Kontrollera kylvätskenivån
7. Kontrollera nivån i frostskydds-behållaren
8. Kontrollera drivmedelsmängd

**Åtgärder EFTER körning**

1. Tanka trucken
2. Ställ lastaggregatet i parkeringsläge
3. Gör rent rutorna i hytten
4. Dränera bromstankarna
5. Slå ifrån huvudströmbrytaren
6. Stäng takluckor och fönster
7. Koppla vid behov motor och kupévärmare
8. Anmäl eventuella upptäckta fel



## OM TYA

**”Vi driver på utvecklingen för säkrare och hållbarare arbetsmiljöer för alla medarbetare. Tillsammans med våra företag och parter, skolor och myndigheter vill vi skapa Sveriges bästa jobb.”**

**För mer information om säkerhet runt truckar - besök www.tya.se.**